



РВ-1013

Клей на основе модифицированной ПВА дисперсии

Область применения: предназначен для склеивания бумаги и картона на оборудовании с автоматическим нанесением при производстве упаковки, в т.ч. пищевой (без прямого контакта).

Технические параметры:

Тип клея	Клей на основе ПВА дисперсии
Динамическая вязкость	2000-2500 мПа
рН	3,5-5,5
Рекомендуемый для работы диапазон температуры	+18.....+25С
Метод нанесения	Форсунка, вал, кисть
Морозостойкость	Не допускать замерзания
Срок годности	6 месяцев

Эксплуатационная и экологическая безопасность: избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта. При работе рекомендуется использовать защитные перчатки.

Очистка оборудования: Рабочие инструменты и клеенаносящее оборудование следует очистить водой до высыхания клея. Удаление высохшего клея осуществляется с помощью ксилола или механически и завершается горячей водой.

Условия хранения: Клей хранится в закрытой в оригинальной упаковке при температуре +20 °С в течение 6 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.

Дополнительная информация: Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат