



Sitol 4171/U-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания коробки из картона, ГК, МГК по боковому шву и закрытия клапанов. Подходит для высокоскоростных линий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея	водно-дисперсионный
Плотность, г/см ³	1,06
Значение pH	4,0 – 5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	800 – 1000

*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть, форсунка.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.
Высохший клей удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса 3к2, пом. 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69