

WEICON

Активатор AC спрей

Техническая спецификация
Дата: 24.08.2015 – страница 1/1

Описание

WEICON Contact цианоакрилатные клеи это не содержащие растворителей, прозрачные при высыхании, однокомпонентные клеи, которые быстро полимеризуются благодаря влажности находящейся на склеиваемой поверхности и воздействию воздуха. Отверждение происходит под давлением.



Активатор AC для цианоакрилатных клеев

Активатор AC ускоряет процесс отверждения цианоакрилатных клеев, особенно тогда, когда необходимо предотвратить образование белого налета.

Активатор AC применяется вместе с высоковязкими цианоакрилатными клеями компании WEICON, при больших зазорах, на впитывающих и пористых поверхностях, таких как дерево или пенопласт, на пассивных поверхностях (щелочных поверхностях, таких как оцинкованные металлические детали), а также при неблагоприятных погодных условиях (низкой температуре, пониженной влажности воздуха <30%).

Действие активатора на всех химически обработанных поверхностях, например гальванически оцинкованном металле, составляет 1 минуту. На не впитывающих поверхностях активатор продолжает свое действие на протяжении 12 часов.

Технические данные

Активный агент	третичный ароматизированный амин
Растворитель	ацетон
Вязкость	очень низкая
Рабочая температура	+10 до +30°C
Срок хранения при комнатной температуре	мин. 12 месяцев
Свойства	бесцветный, прозрачный

Компания WEICON рекомендует проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить отвечает ли продукт запрашиваемым свойствам.

Предварительная обработка поверхностей

Необходимое условие для успешного склеивания это сухие, чистые, обезжиренные поверхности. Для удаления остатков грязи, масла, клея хорошо подходит универсальный очиститель Cleaner S или очиститель от клея и герметика компании WEICON.

Инструкция по применению

Рекомендуемая рабочая температура от +10 до +30°C. Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Обильно распылить активатор на одну из склеиваемых поверхностей. Перед соединением склеиваемых частей, активатор должен выветриться в течении 30 секунд.

Нанести цианоакрилатный клей на другую поверхность, не обработанную активатором, и под давлением соединить склеиваемые детали. Распылить на лишние остатки клея активатор, подождать затвердения и при необходимости удалить.

Активатор спрей может разъедать лакированные поверхности и термопласты! При склеивании новых, незнакомых материалов осуществите проверку на пригодность активатора.

Хранение

Срок годности WEICON активатора AC при хранении его в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре (+18°C до +25°C) составляет 12 месяцев.

Стандартная фасовка

Артикул 12505150 – 150 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11202500-34 Универсальный очиститель Cleaner S

Артикул 11202400-34 Очиститель от клея и герметика

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Straße 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
www.weicon.ae · info@weicon.ae

Weicon Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
Phone +1 519 896 5252
www.weicon.ca · info@weicon.ca

Weicon Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey
Phone +90 (0) 212 465 33 65
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr.1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Phone +40 (0) 3 65 / 730 763
www.weicon.com · office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Phone +27 (0) 21 709 0088
www.weicon.com · info@weicon.co.za