



Sitol 4176/М UV-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания коробов из картона, ГК, МГК по боковому шву и закрытия клапанов, при производстве упаковки, в том числе - пищевой. Подходит для высокоскоростных линий. Содержит добавку, видимую в ультрафиолетовом свете. Синего цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА
Значение pH	4,0 – 5,5
Динамическая вязкость, мПа.с	500 – 800
Сухой остаток, %	43 ± 1
Плотность, г/см ³	1,07

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Валик, кисть, форсунка.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.
Высохший клей удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69